

产品规格书

产品名称：二维无线工业扫描器

产品型号：库德兰 C-926HD



C-926HD 产品简介

库德兰 C-926HD 为满足苛刻工作环境中的多种扫描需求而设计，采用双色模 ABS+TPU 一次成形，防震抗摔，正常工作从桌面掉落不影响正常使用，按键手感舒适扫描轻松自然。搭载先进软件解码算法，能快速准确的识读破损码、污渍码、褶皱码、彩色条码以及轻工制造业中的金属码和 DPM 码。丰富的键盘语言、无需驱动即插即用，一键配对和一键查找功能，操作简单易上手。

C-926HD 外观主要部件



C-926HD 功能说明

一键配对

一键配对功能可快速的让扫描枪与无线底座建立通讯，无需繁琐的设置流程：

- 1、数据线一端连接无线底座，一端连接电脑，通电后电源指示灯常亮；
- 2、扫描器放进无线底座，按下扫描枪按键，扫描枪开机并伴有提示音；
- 3、按下无线底一键配对按键，扫描枪与底座自动进行配对，配对成功后有“嘀”一声提示音；
- 4、配对成功后，扫描枪顶部指示灯变成蓝色，无线接收底座上的“无线连接指示灯”常亮。

一键查找

工作繁忙时忘记扫描枪放在哪个角落，或者多套扫描枪在一起工作，不清楚手中的扫描枪是与哪个无线底座配对时，按下“一键查找按键”，与其配对的扫描枪将发出三声提示音，提醒您“它”在哪里”。

一键恢复

同时按下“配对键”和“查找键”，扫描枪将恢复到出厂状态



C-926HD 二维无线工业扫描器

性能参数

光源	LED 白光																														
瞄准灯	绿色圆点																														
像素	1280*800pixels （全局曝光）																														
成像速度	120FPS/S																														
处理器	1.2G 双核																														
识读精度	3mils																														
条码对比度	20%反射差异																														
运动容差	2 米/秒																														
视场角度	水平 50°,垂直 38°																														
识读角度	卷曲度: 0 - 360°; 歪曲度（偏离）:±60°; 斜度: ±60°																														
一维码/线性码:	对所有标准一维码包括 GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码 二维码: Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code 堆栈码: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417																														
用户提示	成功解码 LED 灯、蜂鸣器（可调音调和音量）																														
解码景深	扫描景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率，对比度和环境光而定。 <table><tr><td>密度</td><td>码制</td><td>景深</td></tr><tr><td>3.34mil</td><td>CODE 128</td><td>40mm—80mm</td></tr><tr><td>5mil</td><td>CODE128</td><td>35mm—135mm</td></tr><tr><td>3.34mil</td><td>EAN-13</td><td>40mm—80mm</td></tr><tr><td>5mil</td><td>EAN-13</td><td>30mm—105mm</td></tr><tr><td>13.34mil</td><td>EAN-13</td><td>30mm—290mm</td></tr><tr><td>5mil</td><td>PDF417</td><td>35mm—105mm</td></tr><tr><td>15mil</td><td>QR</td><td>20mm—155mm</td></tr><tr><td>10mil</td><td>DM</td><td>30mm—140mm</td></tr><tr><td>20mil</td><td>QR</td><td>30mm—265mm</td></tr></table>	密度	码制	景深	3.34mil	CODE 128	40mm—80mm	5mil	CODE128	35mm—135mm	3.34mil	EAN-13	40mm—80mm	5mil	EAN-13	30mm—105mm	13.34mil	EAN-13	30mm—290mm	5mil	PDF417	35mm—105mm	15mil	QR	20mm—155mm	10mil	DM	30mm—140mm	20mil	QR	30mm—265mm
密度	码制	景深																													
3.34mil	CODE 128	40mm—80mm																													
5mil	CODE128	35mm—135mm																													
3.34mil	EAN-13	40mm—80mm																													
5mil	EAN-13	30mm—105mm																													
13.34mil	EAN-13	30mm—290mm																													
5mil	PDF417	35mm—105mm																													
15mil	QR	20mm—155mm																													
10mil	DM	30mm—140mm																													
20mil	QR	30mm—265mm																													

电器参数

电流	工作状态（标称）: < 280 mA 待机/空闲（标称）: < 130 mA
输入电压	5 VDC (+/- 10%)/500mA

环境参数

ESD 静电保护	接触放电 8 kV; 空气放电 15KV
抗跌落	可承受多次从 1.5 米跌落水泥地的撞击
温度	储藏/运输: -40 至 70 °C
工作温度	0 至 40 °C

Focus 专注
Professional 专业
Integration 整合
Advice 建议



湿度（非冷凝）	5 - 95%
环境光	0 至 100,000 lux

无线参数

通讯模式	无线 2.4G，可选配蓝牙
2.4 传输距离	空旷空间 100 米
电池容量	2000mAh
连续工作时间	> 12 小时
充电时间	4-5 小时
IP 等级	IP52

保修	12 个月
----	-------

维护与保养

- 1、识读窗口必须保持清洁。供应商对不恰当维护造成的损害免于保修责任；
- 2、避免坚硬粗糙的物体磨损或划伤识读窗口；
- 3、用毛刷去除识读窗口上的污点；
- 4、请使用柔软的布清洁窗口，例如眼镜清洁布；
- 5、禁止向窗口喷洒任何液体；
- 6、禁止使用除清洁水以外的任何清洁剂。

